

# Kabel

**14AWG: Außendurchmesser: 3,5 mm Drahtkerndurchmesser: 400 / 0,08 mm, Standstrom 20 A**

**16AWG: Außendurchmesser: 3,0 mm Drahtkerndurchmesser: 252 / 0,08 mm, Standstrom 12 A**

**18AWG: Außendurchmesser: 2,3 mm Drahtkerndurchmesser: 150/0,08 mm, Standstrom 7,5 A**

**20AWG: Außendurchmesser: 1,8 mm Drahtkerndurchmesser: 100 / 0,08 mm, Standstrom 5 A**

**22AWG: Außendurchmesser: 1,7 mm Drahtkerndurchmesser: 60/0,08 mm, Standstrom 3A**

**24AWG: Außendurchmesser: 1,6 mm Drahtkerndurchmesser: 40 / 0,08 mm, Standstrom 2 A**

**26AWG: Außendurchmesser: 1,5 mm Drahtkerndurchmesser: 30/0,08 mm, Stromstärke 1,5 A**

**28AWG: Außendurchmesser: 1,2 mm Drahtkerndurchmesser: 16/0,08 mm, Standstrom 0,8 A**

**30AWG: Außendurchmesser: 0,8 mm Drahtkerndurchmesser: 11/0,08 mm, Standstrom 0,55 A**

---

Revision #1

Created 20 February 2024 09:50:40 by Joachim Hummel

Updated 20 February 2024 09:51:02 by Joachim Hummel